

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## POS-терминала GlobalPOS RAPID

Процессор	Intel® Celeron® J1900(2.0GHz) Quad Core Processor(2M L2 Cache)
ОЗУ	1 × 204 pin SO DIMM DDR3 4 Гб (опционально 8 Гб)
Чипсет	-
Дисплей	15.6" TFT LED / 1920 × 1080, сенсорный, ёмкостной
Графика	Intel® HD Graphics
HDD / SSD	1 × мSATA SSD 128 Gb
COM	1 × внешний: COM1 (+5B/+12B)
USB	6× USB 2.0
VGA	-
HDMI	-
PCI	1 × Mini PCI-E
Ethernet	1 × RJ-45 Base T PnP Ethernet (10/100/1000)
Audio	1 × Line-Out, 1 × Line-In
Корпус	Пластик, метал чёрного цвета
Размер	47(Д) x 44(Ш) x 32(В) см
Вес	6 кг
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Питание	DC 12V/5A
Сертификат	
Опционально	12" LCD дисплей покупателя 1280 × 800 (не съёмный поставляется в комплекте с моноблоком) Считыватель магнитных карт 1-2-3 дорожки (USB)
Поддержка ОС	Windows 7, POSReady 7, Windows 10, LTSB, LTSC