

Характеристики мобильного принтера Citizen CMP-30II

Наименование модели	CMP-30II
Метод печати	Прямая термопечать
разрешение	203 точек на дюйм (8 мм / точек)
Скорость печати	До 100 мм / сек.
Наружный диаметр рулона бумаги	56мм
Ширина печати	72мм
Ширина бумаги	80 мм
Толщина бумаги	60 ~ 160 мкм
Шрифт	Шрифт А (12x24 точек), шрифт В (9x17 точек), кандзи (24x24 точек)
Количество столбцов для печати	48 (FontA), 64 (FontB), 24 (Кандзи)
Эмуляция	ESC / POS, CPCL
Типы персонажей	ASCII, катакана, кандзи
1D штрих-коды	EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A / E, Codabar, Code93, Code128
2D штрих-коды	QR-коды, PDF417
	CPCL : Maxicode, Datamatrix
Интерфейсы	Последовательный (RS-232C) / USB 2.0 (полная скорость) / Bluetooth (4.2)
Совместимость ОС	Драйверы : Windows, CUPS
	SDK : Windows CE 4.2 / 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x, Android , iOS
Печать этикеток	да
Внешние размеры	120 (Ш) × 152 (Д) × 70 (В) мм
Масса	Прибл. 640 г
Аккумулятор	2600мА, 7,4В (перезаряжается за 220 мин.)
Энергосберегающий режим	Режим энергосбережения, режим автоматического отключения питания
Защита от пыли, капель и падений	Эквивалент IP42, устойчивость к падению с высоты 1,2 м (по бетону)
Условия окружающей среды	Температура и влажность во время работы: от -10 до 50 ° С, от 30 до 80 %
	Температура и влажность при хранении: от -20 до 60 ° С, от 10 до 85 %
Ресурс	50 км
Приобретенные стандарты	VCCI, класс B
Аксессуары (производитель может вносить изменения в)	Аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора, компакт-диск, зажим для ремня, специальный кабель для последовательного подключения, краткое руководство, образец бумаги