



1D и 2D



Bluetooth
4.1



Падение
с
высоты
1,5 м



CMOS



Светодиодная USB
система
наведения



Гарантия:
2 года



BS10R Sepia

Ручные сканеры

Характеристики

Бесконтактное сканирование.

Сканер BS10R Sepia способен считывать широкий диапазон 1D и 2D штрих-кодов с высокой производительностью. Благодаря радиусу поворота 360° он удобен для использования как правой, так и левой рукой, и не мешает при выполнении повседневных задач, таких как переноска коробок. Удобное расположение пусковой кнопки позволяет легко управлять одной рукой, а встроенные зуммер и светодиодная подсветка обеспечивают мгновенную обратную связь при каждом сканировании.

Удобная связь.

Одним нажатием кнопки сканер BS10R Sepia устанавливает сопряжение с нужным устройством с помощью беспроводной технологии Bluetooth 4.1. Кольцевой сканер всегда легко подключить, независимо от того, работает ли ваша система на базе Windows, Android или iOS, и используете ли вы планшет, смартфон, компьютер или другое устройство Newland. Он обеспечивает свободу перемещения на расстоянии до 30 метров от ведущего устройства и может использоваться в

режимах подключения клавиатуры USB HID или SPP.

Большой объем памяти.

Не все операции требуют немедленной обратной связи от подключенного устройства или позволяют носить устройство с собой. Для таких ситуаций сканер BS10R Sepia имеет 16 МБ памяти, где можно хранить данные до 50 тыс. штрих-кодов до тех пор, пока вы не сможете переместить их в нужную вам систему.

Автономная работа в течение всей рабочей смены.

Аккумулятор BS10R Sepia работает без подзарядки не менее 8 часов, даже если для вашей работы требуется постоянное подключение Bluetooth и интенсивное сканирование. В режиме ожидания устройство работает до 30 дней.

Компактный и прочный.

BS10R Sepia выдерживает падения на бетонную или металлическую поверхность с высоты до 1,5 метра и отличается исключительной надежностью даже в достаточно жестких условиях эксплуатации.

Предлагаемые области



Автомобильная
промышленность



Events



Industrial



Logistics



Складское
хранение

BS10R Sepia Технические данные

Производительность	
Датчик сканера	640x480 CMOS
Память RAM	16 МБ
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Нацеливание	Красный светодиод (650±10 нм)
Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D, включая Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPCA, UPC-E, Codabar, Interleaved2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 из 5, Code 11, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Plessey, MSI Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code.
Физические характеристики	
Интерфейсы	USB
Тип батареи	Литий-ионная аккумуляторная батарея 380 мА
Ожидаемый срок службы батареи	Более 8 часов при нормальной температуре (5 секунд/сканирование)
Ожидаемое время зарядки	<2 часа
Уведомления	Светодиодный индикатор, функция звукового сигнала, функция вибрации (дополнительно)
Входное напряжение	5 В/1 А
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	170 мА
5 В постоянного тока в режиме ожидания	30 мА
Вход питания	AC110 ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц
Выход питания	DC 5V 1A
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От 0°C до 40°C
Температура хранения	От -40°C до 60°C
Влажность	От 5 % до 95 %
Электростатические разряды (ESD)	Соответствует требованиям в отношении воздушных разрядов 15 кВ и контактным разрядам 8 кВ
Устойчивость к падениям	1,5 м
Беспроводная связь	
WPAN РАДИО	Bluetooth4.1
Гарантия	
Стандарт	2 года